



BRANDSCHUTZMANSCHETTE

194801

für DN 50,8 Rohrleitungen

185501

für DN 63 Rohrleitungen

185502

für DN 80 Rohrleitungen

185503

für DN 100 Rohrleitungen

FIRE PROTECTION COLLAR

194801

for DN 50.8 pipe

185501

for DN 63 pipe

185502

for DN 80 pipe

185503

for DN 100 pipe



Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11.
Für Kunststoff-Rohrleitungen innerhalb von Gebäuden.
Ausführung für direkten Einbau (eingemörtelt).

Bestehend aus:

Edelstahlmantel mit integrierten Verschlusslaschen und Blähmaterialeinlage.

Montage:

Wandabschottung:

2 Manschetten, beidseitig je 1 Stück

Deckenabschottung:

1 Manschette, Deckenunterseite

Als Montagehilfe und zur Körperschallentkopplung die mitgelieferte PE-Schaumstoffeinlage montieren.

Zulassung: Z-19.17-1274

Fire resistant class R 90 acc. to DIN 4102-11.
For plastic pipe inside buildings. Designed for
direct insertion (mortared in).

Consists of:

Stainless steel case with integrated locking flaps and
Expanding material.

Mounting:

Wall shutoff:

2 collars, one per side

Ceiling shutoff:

1 collar, under ceiling PE foam inlay for
mounting aid and sound protection.

Approval: Z-19.17-1274